


CONNECT

Оптимальное Соединение

Новые корпуса CONNECT идеально подходят для применений с кабелем.

- корпус состоит из округлой крышки и крышки с плоской рабочей поверхностью
- две крышки корпуса соединяются с помощью защёлки, что позволяет экономить время, затраченное на сборку; к тому же вы можете выбрать какая из крышек будет использоваться в качестве лицевой
- корпус открыт с обоих торцов; отдельно поставляются кабельные вводы и/или торцевые панели для закрывания торцов корпуса
- три варианта по длине
- крышки и торцевые панели изготавливаются из стойкого к ультрафиолету материала с классом горючести V-0
- степень защиты IP40 (с торцевыми панелями)
- в комплекте с кабельным вводом поставляется прижим для фиксации кабеля
- достаточно места для установки компактных дисплеев, светодиодов и разъёмов
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры / наклейки
- крышка с плоской поверхностью снабжена четырьмя монтажными бобышками для крепления плат и компонентов
- дополнительно поставляется клипса для подвеса на круглые трубы до \varnothing 32 мм (для корпусов длиной 116 и 156 мм)
- настенный держатель для надёжного хранения корпуса (поставляется отдельно)



CONNECT

Примеры применения

- Системотехника
- Сетевые решения
- Автоматика зданий
- Системы безопасности
- IoT/ IIoT
- Медицинская и терапевтическая техника
- Контрольно-измерительная аппаратура



Receiver and data transfer for EMR



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Connect



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

CONNECT

Исполнения



B2832107
CONNECT
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
76x54x22mm



B2832109
CONNECT
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
76x54x22mm



B2833107
CONNECT
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
116x54x22mm



B2833109
CONNECT
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
116x54x22mm



B2834107
CONNECT
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
156x54x22mm



B2834109
CONNECT
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
черный RAL 9005
156x54x22mm

Необходимые аксессуары



B2811207
Торцевая панель
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002



B2811209
Торцевая панель
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
черный RAL 9005



B2911308
Набор для ввода кабеля, 3,4 -
4,2
СЭБС (ТПЭ)
вулкан



B2911309
Набор для ввода кабеля, 3,4 -
4,2
СЭБС (ТПЭ)
черный RAL 9005

CONNECT



B2911318
Набор для ввода кабеля, 4,2 - 5,0
СЭБС (ТПЭ)
вулкан



B2911319
Набор для ввода кабеля, 4,2 - 5,0
СЭБС (ТПЭ)
черный RAL 9005



B2911328
Набор для ввода кабеля, 5,0 - 5,9
СЭБС (ТПЭ)
вулкан



B2911329
Набор для ввода кабеля, 5,0 - 5,9
СЭБС (ТПЭ)
черный RAL 9005

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



A9167027
Клипса-держатель
ПА 6 (UL 94 HB)
белый RAL 9002



A9167029
Клипса-держатель
ПА 6 (UL 94 HB)
черный RAL 9005



B2931507
Настенный держатель
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
белый RAL 9002



B2931509
Настенный держатель
АСА+ПК-ФР (UL 94 V-0)
черный RAL 9005

Аксессуары - для сборки



A0304031
Шуруп 2,2 x 5 мм (PZ1)

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.